

PRODUKTVERGLEICH

| MODELL | MATERIAL | VERWENDUNG | EINSATZ | SATTELAST (U) & D-WERT T / kN | GEWICHT KG | BAUHÖHEN MM (DIN 6) | WARTUNGS-ARM | AUTOMAT. SCHMIER-EINRICHTUNG | PNEUM. ENTRIEGELUNGS-HAKEN | KARABINER-SENSOR | SENSOREN-SYSTEM | ENTRIEGLUNGSGRIFFE |
|-----------------------------------|------------------|--|--|-------------------------------|------------|--|--------------|------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---|
| 150SP² | Gepresster Stahl | Standard-ausführung 2" für Straßeneinsatz |  Fit für... Normaler Straßenverkehr mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen | 20T / 152kN | Von 113kg | 138 / 148 161 / 185 210 / 230 257 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken • Verlängert mit Karabinerhaken • Interlock |
| 3000 | Gusskupplung | Mittelschwere Baureihe 2" für Straßen- & begrenzten Offroad Einsatz |  Fit für... Langstreckentransporte für Silo, Tank und Volumenfahrzeuge mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen | 20T / 150kN | Von 120kg | 138 / 148 161 / 185 210 / 230 257 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken • Verlängert mit Karabinerhaken • Interlock |
| 3000LM | Gusskupplung | Mittelschwere Baureihe 2" für Straßen- & begrenzten Offroad Einsatz |  Fit für... Langstreckentransporte für Silo, Tank und Volumenfahrzeuge mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen | 20T / 152kN | Von 120kg | 138 / 148 161 / 185 210 / 230 257 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken • Verlängert mit Karabinerhaken • Interlock |
| 3000FFH HUBSATTEL-KUPPLUNG | Gusskupplung | Standard-ausführung 2" für Straßeneinsatz |  Fit für... Normaler Straßenverkehr mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen | 18T / 130kN | 335kg | 167 / 267 317 / 367 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken • Verlängert mit Karabinerhaken • Interlock |
| 170CI | Gusskupplung | Schwerlast 2" für Straßen- & Offroad |  Fit für... Schwere Lasten und Offroad Einsatz | 25T / 170kN | Von 140kg | 148 / 161 185 / 210 230 / 257 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken • Verlängert mit Karabinerhaken • Interlock |
| 230HD / 260HD | Gusskupplung | Ultra Schwerlast 2/3.5" für Straßen- & Offroad Umrüstung 2" verfügbar |  Fit für... Schwere Lasten und Offroad Einsatz | 28T / 230kN 36T / 260kN | Von 216kg | 190 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | <ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken |

| MONTAGE OPTIONEN | VERWENDUNG | EINSATZ | SATTELAST (U) & D-WERT T / kN | GEWICHT KG | BAUHÖHEN MM | PNEUM. / MANUELL | VERSCHIEBEWEG | 150SP ² | 3000 | 3000LM | 3000FFH | 170CI | 230HD | 260HD |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------|--------------|------------------|---|--------------------|------|--------|---------|-------|-------|-------|
| VERSCHIEBE-EINRICHTUNG 150SF | Mittelschwere Baureihe 2" für Straßen- & begrenzten Offroad Einsatz |  Fit für... Langstreckentransporte für Silo, Tank und Volumenfahrzeuge mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen | 20T / 152kN | 119kg | 35mm | pneum. / Manuell | Verschiebung 525/750/900mm Zwei Positionen 300/525mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VERSCHIEBE-EINRICHTUNG 170SF | Schwerlast 2" für Straßen- & Offroad |  Fit für... Schwere Lasten und Offroad | 25T / 170kN | 241kg | 40mm | pneum. / Manuell | 450mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VERSCHIEBE-EINRICHTUNG 260SF | Ultra Schwerlast 3.5" für Straßen- & Offroad |  Fit für... Schwere Lasten und Offroad Einsatz | 36T / 260kN | 340kg | 70mm | pneum. / Manuell | 420mm Längere Optionen verfügbar | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| MONTAGE-PLATTE | Mittelschwere Baureihe 2" für Straßen- & begrenzten Offroad Einsatz |  Fit für... Langstreckentransporte für Silo, Tank und Volumenfahrzeuge mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen | 20T / 150kN | 45kg / 50kg | 22mm 40mm | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MONTAGE-PLATTE 260MP | Schwerlast 3.5" für Straßen- & Offroad |  Fit für... Schwere Lasten und Offroad Einsatz | 36T / 260kN | 89kg | 16mm | pneum. / Manuell | 450mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |